



BÆRLOCHER



# WE ADD CHARACTER TO PLASTIC

ما به پلاستیک شخصیت می دهیم

[www.Hampar.com](http://www.Hampar.com)

## پلاستیسول

پلاستیسول به ترکیب رزین PVC امولسیون، در پلاستیسایزر اطلاق می گردد. مایع بودن این ترکیب امکان قالبگیری در دمای محیط را فراهم می سازد. این ترکیب در دمای ۱۵۰ تا ۲۱۰ درجه سلسیوس به صورت مذاب همگن درآمده و پس از خنک شدن به پلاستیک نرم و منعطف تبدیل می گردد. استابیلایزرهای همپار-برلوخر با اشکال فیزیکی مایع و انواع جدید پودری با پایه های باریم-زینک ، باریم-کادمیم - زینک و ترکیبات کلسیم - زینک با بهره مندی از تکنولوژی روز اروپا، مطابق با استانداردهای بین المللی بهترین گزینه در فرایند تولید پلاستیسول با کاربری های گسترده ای همچون:

- انواع آب بند
- چادر و روکش های کانتینری
- کفپوش
- کاغذ دیواری
- چرم مصنوعی
- انواع عایق و قطعات داخلی اتومبیل در صنایع خودروسازی و انواع روکش و عایق می باشند.

Baerostab	System	Supply Forms	Characteristics
BCR 36/1	Ba/Cd/Zn	Liquid	High performance, highly transparent, low lubricated, very good dynamic heat stability
UBZ 132	Ba/Zn	Liquid	High performance, good early color
NT 600/3	Ca/Zn	Powder	High heat stability, Good early color